

Doppelblitzleuchte LBX-2000



Die LBX-2000 ist durch Ihre kompakte und robuste Bauform für den Dauereinsatz von Sonderfahrzeugen konzipiert. Die Xenon Doppelblitz-Röhre ist für mindestens 3000 Betriebsstunden ausgelegt dazu leicht austauschbar und vibrationsgeschützt.

Durch die vielseitigen Anbaumöglichkeiten DIN 14620, ISO 4148, Aufsteckrohr und Montageplatten ist sie auf jedem Fahrzeug einsetzbar. Auch mit Magnethalterung erhältlich.

Ihre hohen Lichtwerte liegen über dem geforderten und macht die LBX-2000 bei geringem Stromverbrauch, in allen Situationen zu einer optimalen Warnleuchte.

Technische Daten:

Spannung: Xenon Doppelblitz-Röhre, 10 - 30 V, 2,0 HZ

Blitzenergie: 11+2,5 Ws

Stromaufnahme: 12V 2,8 A, 24V 1,4 A

Blitzfolge: 125/Minute


Maße: B 172 mm, H 170 mm

Temp.Bereich: -30° C bis +50° C

Gewicht: ab 1,2 kg

Haubenfarben: Blau, Gelb, Rot-Export

Typprüfung:

ECE-R 65, A1 B1  001846

EMV R 10/CE