



## Doppel-Blitzleuchte LBX 2000



Die LBX-2000 ist durch Ihre kompakte und robuste Bauform für den Dauereinsatz von Sonderfahrzeugen konzipiert. Die Xenon Doppelblitz-Röhre ist für mindestens 3000 Betriebsstunden ausgelegt dazu leicht austauschbar und vibrationsgeschützt.

Durch die vielseitigen Anbaumöglichkeiten DIN 14620, ISO 4148, Aufsteckrohr und Montage-Platten ist sie auf jedem Fahrzeug einsetzbar. Auch mit Magnethalterung erhältlich.

Ihre hohen Lichtwerte liegen über dem geforderten und macht die LBX-2000 bei geringem Stromverbrauch, in allen Situationen zu einer optimalen Warnleuchte.

### Technische Daten:

Spannung: Xenon Doppelblitz-Röhre, 10 - 30 V, 2,0 HZ  
Blitzenergie: 11+2,5 Ws  
Stromaufnahme: 12V 2,8 A, 24V 1,4 A  
Blitzfolge: 125/Minute  
Maße: B 172 mm, H 170 mm  
Temp.Bereich: -30° C bis +50° C  
Gewicht: ab 1,2 kg  
Haubenfarben: Blau, Gelb, Rot-Export

### Material:

Polycarbonat Haube

### Typprüfung:

ECE-R 65 A1 B1, EMV-R 10