

Warnbalken LZ



Die hier abgebildeten Warnbalken, geben nur einen Teil der möglichen Ausführungen wieder



Die Warnbalken Serie LZ zeichnet sich durch robuste und aerodynamische Bauform aus.

Durch seine modulare Bauweise passt sich der LZ allen Anforderungen an.

Breiten von 500 mm bis 2100 mm. Das beleuchtete Mittelteil eignet sich bestens zur Beschriftung.

Sie können je nach Anforderung zwischen zwei bis acht Halogen Hochglanz Reflektorleuchten mit robusten Metall-Schnecken Antrieb oder zwei bis vier Xenonblitz-Modulen wählen.

Zusätzlich sorgen Hochglanz V-Spiegel für eine noch bessere Signalwirkung.

Technische Daten:

Spannung: Halogen LZ-20, H1 12 V/55W oder 24 V/70W
Xenon LZ-2(4)X, 12/24V, 2. - 4 HZ Blitz-Röhre

Maße: B 500 bis 2.100 mm, L 260 mm, H 155 mm

Temp. Bereich: -25° C bis +50° C

Gewicht: 7 kg bis 18 kg

Haubenfarben: Blau, Gelb, Rot-Export

Typprüfung:

ECE-R 65, A1 B1 (außer LZ-4,6,80)
EMV/CE

Material:

Aluminiumprofile
Polycarbonathauben